

Cantear

Accesorios y consumibles

Accesorios de sistema

294



Cantear

Accesorios de sistema



CONTURO KA 65



Accesorios para aplacadora de cantos CONTURO KA 65

Denominación	Explicación	PVP en €* 76,71	Referencia
1 Rodillo adicional ZR-KA 65	para KA 65, para el canteado de radios y piezas moldeadas estrechas, ofrece un punto de presión adicional para pegar cantos y lograr una fijación más fuerte del canto en el material estratificado, altura del rodillo 65 mm, embalado en blíster	63,40 76,71	499480
2 Banda de rodadura para la protección contra arañazos LAS-STF-KA 65	para KA 65, para utilizar la aplacadora de cantos en superficies delicadas y brillantes, 3 x fieltros, 4 x tornillos de fijación, embalado en blíster	30,60 37,03	499892
Fieltro de recambio EF-LAS-STF-KA 65 10x	para protección arañazos LAS-STF-KA 65, para utilizar la aplacadora de cantos en superficies delicadas y brillantes, cont. del pqte. 10 und., embalado en blíster	26,00 31,46	499893
3 Depósito de cantos KSP-KA 65	para KA 65, Para la alimentación segura de cantos delicados y finos hacia la aplacadora decantos KA 65, alimentación segura de cantos largos sin dañarlos ni ensuciarlos, longitud de cantos de hasta 8 m (con un grosor de 2 mm), altura máx. del canto 45 mm, grosor máx. del canto 2 mm, en caja de cartón	53,10 64,25	499479
4 Taco de lijado HSK 80x133 H	duro, para alojar tiras de lijador StickFix 80 x 133 mm, embalado en blíster	23,70 28,68	495967
5 Hoja de lijador STF 80x130/0 S800 VL/5	cont. del pqte. 5 und., grano 800, embalado en blíster	9,10 11,01	483582
6 Hoja de lijador STF 80x133 P220 GR/100	cont. del pqte. 100 und., grano P220, en caja de cartón	44,60 53,97	497123
Hoja de lijador STF 80x133 P240 GR/100	cont. del pqte. 100 und., grano P240, en caja de cartón	44,60 53,97	497124
Hoja de lijador STF 80x133 P280 GR/100	cont. del pqte. 100 und., grano P280, en caja de cartón	44,60 53,97	497204
Hoja de lijador STF 80x133 P320 GR/100	cont. del pqte. 100 und., grano P320, en caja de cartón	44,60 53,97	497125
7 Agente de pulir MPA 5010 OR/0,5L	pulimento de lijado de un paso Speed Cut, ideal en combinación con piel de cordero o esponja pulidora (NARANJA), sin silicona, con base de agua, contenido de la botella 500 ml, en botella de plástico	31,20 37,75 62,40 / 1 l 75,50 / 1 l	202048
8 Fieltro pulidor PF-STF 80x133 STF H/5	para taco para lijar a mano HSK 80x133, dimensiones largo x ancho 80 x 133 mm, cont. del pqte. 5 und., embalado en blíster	15,80 19,12	499894

Accesorios para aplacadora de cantos CONTURO KA 65

Denominación	Explicación	PVP en €* 174,00	Referencia
9 Placa perforada LP-KA65 MFT/3	para KA 65, junto con la placa adaptadora AP-KA 65, permite inclinar la máquina [0-47°] en la mesa y apoyar así la pieza de trabajo en horizontal para el canteado: guiado cómodo y seguro de objetos grandes, dimensiones largo x ancho 1.102 x 718 mm, en caja de cartón	143,80 174,00	500366
10 Placa de deslizamiento GP-MFT/3 KA65 15x	para KA 65, placas deslizantes de recambio o ampliación para el uso estacionario del cubrecantos con placa adaptadora AP-KA 65 en la mesa multifuncional (con placa perforada KA 65; referencia 500366) o montado en una mesa de trabajo propia, cont. del pqte. 15 und., dimensiones (Lg x An x Al) 255 x 31 x 6 mm, embalado en blíster	21,80 26,38	500367
11 Adhesivo EVA natural EVA nat 48X-KA 65	para KA 65, adhesivo EVA libre de carga: tono natural adecuado para todos los elementos decorativos, adhesivo universal EVA con alto punto de fusión, intervalo de reblandecimiento alto de 90°C aprox., por ello puede usarse también para objetos con resistencia térmica superior de -10°C - + 75°C, 48 uds. de adhesivo EVA natural, base química: pegamento, resina, Ø del adhesivo 63 mm, altura del adhesivo 26 mm, temperatura de procesamiento 190°C, resistente a la humedad según D1, en caja de cartón	110,40 133,58	499812
Adhesivo EVA blanco EVA wht 48X-KA 65	para KA 65, adhesivo EVA libre de carga: juntas perfectas para elementos decorativos blancos, adhesivo universal EVA con alto punto de fusión, intervalo de reblandecimiento alto de 90°C aprox., por ello puede usarse también para objetos con resistencia térmica superior de -10°C - + 75°C, 48 uds. de adhesivo EVA blanco, base química: pegamento, resina, Ø del adhesivo 63 mm, altura del adhesivo 26 mm, temperatura de procesamiento 190°C, resistente a la humedad según D1, en caja de cartón	110,40 133,58	499813
Adhesivo EVA marrón EVA brn 48x-KA 65	para KA 65, adhesivo EVA libre de carga: juntas perfectas para elementos decorativos marrones, adhesivo universal EVA con alto punto de fusión, intervalo de reblandecimiento alto de 90°C aprox., por ello puede usarse también para objetos con resistencia térmica superior de -10°C - + 75°C, 48 uds. de adhesivo EVA marrón, base química: pegamento, resina, Ø del adhesivo 63 mm, altura del adhesivo 26 mm, temperatura de procesamiento 190°C, resistente a la humedad según D1, en caja de cartón	110,40 133,58	200059
Adhesivo EVA negro EVA blk 48x-KA 65	para KA 65, adhesivo EVA libre de carga: juntas perfectas para elementos decorativos negros, adhesivo universal EVA con alto punto de fusión, intervalo de reblandecimiento alto de 90°C aprox., por ello puede usarse también para objetos con resistencia térmica superior de -10°C - + 75°C, 48 uds. de adhesivo EVA negro, base química: pegamento, resina, Ø del adhesivo 63 mm, altura del adhesivo 26 mm, temperatura de procesamiento 190°C, resistente a la humedad según D1, en caja de cartón	110,40 133,58	200060
12 Adhesivo de poliuretano natural PU nat 4x-KA 65	para KA 65, atención: tras trabajar utilizar limpiador para limpiar la máquina (limpiador de poliuretano spm 4x-KA 65, referencia 200062), máx. 12 meses de almacenamiento, el adhesivo tiene una elevada resistencia inicial, una excelente elasticidad en frío y una buena resistencia a disolventes, Tono natural, 4 uds. de adhesivo de poliuretano de 200 g en cajas herméticas, base química: pegamento de poliuretano, ¡Atención! Este adhesivo de poliuretano contiene «isocianato de o-[p-isocianatobencilo]fenilo;diisocianato de 2,4'-difenilmetano», por lo que el adhesivo está clasificado con la frase R40 «Posibles efectos cancerígenos». De acuerdo con las disposiciones legales alemanas que restringen el uso de determinados productos químicos, estamos obligados a llamar su atención sobre las sustancias peligrosas contenidas en nuestro adhesivo de poliuretano N.º 200056. Con la compra de dicho adhesivo de poliuretano, Ud. confirma que es mayor de edad, que utiliza la espuma de poliuretano de forma adecuada y protege los ojos y las mucosas de un contacto directo utilizando, por ejemplo, gafas de protección, protección respiratoria/máscara y guantes desechables. Contamos con la formación y la certificación que establece el Artículo 5 de la ley alemana relativa a la prohibición de sustancias químicas (§ 5 ChemVerbotsV), 4 uds. de adhesivo de poliuretano en cajas herméticas de 200 g, Ø del adhesivo 63 mm, altura del adhesivo 42 mm, temperatura de procesamiento 140°C, resistencia térmica -40°C - + 140°C, intervalo de reblandecimiento 90°C, resistente a la humedad según D3/D4, peso 0,8 kg, en caja de cartón	60,60 73,33 75,75 / 1 kg 91,66 / 1 kg	200056
Limpiador PU spm 4x-KA 65	para KA 65, limpiador para la aplacadora de cantos CONTURO KA 65 tras la aplicación del adhesivo de poliuretano, uso imprescindible tras la aplicación de adhesivo de poliuretano para evitar que se produzca en la máquina una reacción química del adhesivo de poliuretano, máx. 12 meses de almacenamiento, 4 botes de limpiador de 140 g, peso 0,56 kg, en caja de cartón	49,40 59,77 88,21 / 1 kg 106,73 / 1 kg	200062
13 Rasqueta ZK HW 45/45	revocado de los últimos salientes tras el fresado de los cantos (cantos de plástico) sin dañar la superficie, alisado de los golpes de cuchilla causados durante el fresado (radios R1; R1,5 y R2 mm), dimensiones (Lg x An x Al) 45 x 45 x 1,2 mm, radios 1/1,5/2 mm, embalado en blíster	55,30 66,91	499749
14 Set de tratamiento de cantos KB-KA 65 SYS	para KA 65, depósito de cantos, 20 tiras de lijar StickFix BR2 80x133 P320, rodillo adicional, cortador, HSK 80x133 H, rasqueta, banda de rodadura para evitar arañazos con 3 capas de fieltro, Fieltro de pulido, Vellón de lijar StickFix S 800, agente pulidor MPA 5010, en SYSTAINER SYS 4 T-LOC	423,90 512,92	500177