

POLYFLOR 2000 PUR



2,0mm
2,5mm



2m x 20m = 40m²
2m x 15m = 30m²



300 x 300mm
4,5m²
3,6m²



608 x 608mm
5,17m²
-



3550g/m²
4552g/m²



RENDIMIENTO GENERAL
EN 649 / EN ISO 10581
ASTM F1913
ASTM F1700



REACCIÓN AL FUEGO
EN 13501-1 Clase Bfl-S1
ASTM E662 <450
ASTM E648 Clase 1



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
EN 13893 Clase DS
AS/NZS 4586 R9



RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
EN 660-2 Grupo M
EN ISO 10581 Tipo II



COMPORTAMIENTO ELÉCTRICO
(Voltaje corporal)
EN 1815 ≤2kV
Clasificado de "antiestático"



USO MARÍTIMO
Directiva sobre Equipamiento Marítimo +
96/98/EC
SOLAS 74

±2.0mm



APTO PARA SILLAS CON RUEDAS
(Uso continuo)
Apto



RESISTENCIA AL PUNZAMIENTO
ASTM F970 (Modificada)
Carga estática 750 psi
(libras por pulgada cuadrada)



ABASTECIMIENTO RESPONSABLE
BES 6001 Excelente



EMISIONES DE COV

Eurofins: Producto certificado con el sello de oro en cuanto a la calidad del aire interior (Indoor Air Comfort GOLD)
Ensayo de COV de AgBB: Aprobado
Certificado por Floorscore (Nº de registro de certificado SCS: SCS-FS-02034)
Clasificación Finlandesa M1: Aprobado
B.P.D. de Suecia (Ensayo FLEC) Mejor en su clase
GBCA/NZGBC Green Star IEQ-VOC: Conforme



HIGIENE

Todos los pavimentos vinílicos comerciales de Polyflor proporcionan una solución continua, impenetrable e higiénica para el suelo, que puede limpiarse a fondo con los procedimientos de mantenimiento recomendados y con los productos aprobados. La implantación de un régimen de limpieza eficaz es la principal línea de defensa contra las infecciones.



SUELOS PREFERIBLES DESDE EL PUNTO DE VISTA MEDIOAMBIENTAL

Polyflor 2000 PUR logra la clasificación medioambiental A+ de BRE (certificado nº: ENP 472) en sectores importantes como la salud, la educación y tiene la certificación global Green Tag LCA nivel A - Gold Plus. También está disponible a petición la declaración genérica de producto medioambiental EN 15804 (EPD). 2000 PUR es 100% reciclable y contiene un 25% de material reciclado. Reciclable a través de la iniciativa Recofloor. Visite: www.polyflor.com/environment



Refuerzo de poliuretano que hace posible un régimen de mantenimiento de bajo coste y sin necesidad de abrillantado durante toda la vida útil del suelo



APLICACIONES

Polyflor 2000 PUR está recomendado para su instalación en edificios públicos, institucionales y comerciales con tráfico intenso donde un mantenimiento fácil y una larga vida útil del producto son factores importantes, por ejemplo en hospitales, escuelas, laboratorios, oficinas, etc.



Las gamas de suelos homogéneos PUR, son compatibles con el uso de los geles alcohólicos limpiadores de manos más comunes y son aptas para su limpieza periódica con vapor.

POLYFLOR
2000 PUR
HOMOGENEOUS



PISO VINILICO HOMOGÉNEO
DE ALTO TRÁFICO



Consultar las clasificaciones de BRE Global en www.greenbooklive.com



En colaboración con el Instituto Europeo de Fabricantes de Pavimentos Resistentes (ERFMI), Polyflor Ltd apoya la construcción sostenible mediante la Declaración Ambiental de Producto (DAP).

