

FICHA DE DATOS TÉCNICOS	
EGGER SUELO LAMINADO	
Tablero soporte	HDF Aqua Plus
Perfil	El sistema de instalación patentado UNI fit! permite una instalación rápida y sencilla sin pegamento. Producido bajo licencia de Flooring Industries™.
Garantía uso domestico	Según condiciones de garantía EGGER
Garantía uso comercial	Según condiciones de garantía EGGER
Propiedades antiestáticas según norma EN1815	sí, < 2kV
Clase de uso	32
Norma Europea EN13329	
Formato	KINGSIZE
Medidas en mm (largo x ancho)	1291 x 327
Espesor total	8
Espesor silencio®	
Fase en los cantos	WV4+1
Palé	Embalaje Palé desechable
Datos de paquete	
Unidades	6
m ²	2,53
kg	19,10
Datos de palé	
Unidades	240
m ²	101,32
kg	776,00
Clasificación y requisitos generales	
Resistencia a la abrasión EN13329	AC4 (IP ≥ 4000)
Resistencia al impacto EN13329	IC2
Resistencia al manchado EN438	Grupo 1 + 2: Nivel 5 Grupo 3: Nivel 4
Determinación del efecto simulado de la pata de un mueble según norma EN424	Sin daño visible en el ensayo con la pata de tipo 0
Determinación del efecto de una silla con ruedas según norma EN425	Sin alteraciones ni daños visibles
Ruedas de silla de oficina según norma EN12529	Tipo W
Hinchazón del espesor según norma EN13329	≤ 5 % (+/-1)
Tolerancias de capa de recubrimiento según norma EN13329	Longitud ± 0,2 mm Ancho ± 0,1 mm Espesor ± 0,5 mm
Resistencia a la luz según norma EN13329	Escala azules > nivel 6 Escala grises > nivel 4
Determinación de la huella residual después de una carga constante según norma EN433	< 0,01
Resistencia al desprendimiento según norma EN13329	≥ 1,0 N/mm ²
Resistencia térmica según EN 12667	0,06 m ² K/W

